



KORAX FROST J2064



AR CONDICIONADO (TIPO C REDUZIDA)

Aplicação: Recomendada para sistemas de ar condicionado em automóveis e caminhonetes.

Especificações atendidas: SAE J 2064 - Construídas de acordo com normas internacionais de mangueira com parede reduzida SAE J2064 - Tipo C, para aplicação com gás do tipo R134a.

Tubo: Composto de borracha sintética com 2 barreiras PA.

Reforço: Trançado composto com fios de poliéster.

Cobertura: Composto liso micro perfurado de borracha sintética.

Temperatura de fluido: -40°C a 135°C.

MANGUEIRA FROST J2064 TIPO C					
CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO	
	REAL (pol.)	NOMINAL (mm)		PSI	BAR
J2064C-8	5/16"	7,6 - 8,5	18,5 - 19,5	350	24,13
J2064C-10	13/32"	9,6 - 10,7	22,5 - 23,5	350	24,13
J2064C-13	1/2"	12,5 - 13,5	24,9 - 25,9	350	24,13
J2064C-16	5/8"	15,6 - 16,4	28,1 - 29,1	350	24,13

